

3. AQ535L 標準タイプ

3-1. 仕様

本機

テーブル左右移動距離 (X 軸)	550 mm
テーブル前後移動距離 (Y 軸)	350 mm
クイル上下移動距離 (Z 軸)	300 mm
補助テーブルストローク (U 軸 × V 軸)	80 × 80 mm
ワークテーブル寸法 (幅 × 奥行)	790 × 500 mm
加工タンク寸法 (幅 × 奥行)	1100 × 720 mm
最大加工物寸法	750 × 500 × 290 (浸漬 : 270) mm
最大加工物質質量	800 (浸漬 : 680) kg
床面からテーブル上面までの距離	1005 mm
テーパ加工制御角度	±20° (ワーク厚み 80 mm において)
ワイヤ張力	3 ~ 23 N (0.3 ~ 2.3 kgf)
ワイヤ速度 (MAX)	250 mm/sec
ワイヤ径	φ0.15 ~ φ0.3 mm
ワイヤリール質量	6 kg
機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	1,750 × 2,175 × 2,260 mm
機械据付け寸法 (幅 × 奥行き)	2,610 × 2,575 mm (メンテスペース含まず)
機械本体質量	4,000 kg

サービスタンク

サービスタンク外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	640 × 2,400 × 1,843 mm
サービスタンク質量	350 (乾燥質量) kg
サービスタンク容量	730 L
純水器	10 L
加工液濾過方法	2 ペーパーフィルター交換式