

MCV-16A 仕様表

仕 様

本機仕様 (OSP5000M-G付)

機 種		MCV-16A	
称 呼		16×20	16×30
容 量	有 効 門 幅	1650	
	テーブル上面から主軸端面までの距離	1850	
	テーブル移動量	2000	8000
テ ー ブル	大 キ サ 幅×長さ	1200×2100	1200×3100
	作業面の大キサ幅×長さ	1000×1800	1000×2800
	T ミ ソ 幅×本数(間隔)	20×7(140)	
	床面からの高さ	700	
	送り速度 mm/min	1~4000	
	早送り速度 mm/min	15000	
	主 軸	直 径	100
テ ー パ 穴		NT №50	
回 転 速 度 r.p.m		30~2000	
ク イ ル	直 径	185	
	移 動 量	400	
	送り速度 mm/min	1~4000	
	早送り速度 mm/min	7500	
主 軸 頭	移 動 量	1600	
	送り速度 mm/min	1~4000	
	早送り速度 mm/min	15000	
横 け た	移 動 量	1000	
	移 動 速 度 mm/min	50/60Hz 420/500	
A T C	工 具 ホ ル ダ	NT №50	
	工 具 収 納 数 本	50又は70 又は100	
	工 具 識 別 方 式	固有番地方式	
電 動 機	主 電 動 機 kW	18.5 (VAC)	
	主 軸 頭 送 り 用 kW	2.4 (BLモータ)	
	テ ー ブ ル 送 り 用 kW	2.4 (BLモータ)	3.6 (BLモータ)
	ク イ ル 送 り 用 kW	3.6 (BLモータ)	
	横 け た 移 動 用 kW	8.7	
	主 軸 頭 油 圧 用 kW	冷却装置無 0.75 (冷却装置付 1.8)	
	A T C 油 圧 用 kW	3.7	
機 械 の 高 さ		4850	4950 (昇降ペンダント)
所 要 床 面 積 (本機のみ)		4870×6000	4870×8000
正 味 重 量 kg		20000	26000