

②本体仕様

項目/機種	RG-25	RG-35S	RG-50S	RG-50	RG-80S
加圧能力 (kN){ton}	245{25}	343{35}	490{50}		784{80}
折り曲げ長さ (mm)	1250			2085	
上下ストローク長さ (mm)	100				
シリンダー数 (本)	1			3	
接近速度(mm/sec)	50HZ	46	38		
	60HZ	55	45		
折り曲げ速度 (mm/sec)	50HZ	8.0	7.4	7.0	
	60HZ	9.5	8.9	8.5	
かえり速度 (mm/sec)	40		60	35	
油圧ポンプモーター出力 (kW)	1.5	2.2	3.7		5.5
A点における許容片荷重値* (kN){ton}	58{6.0}			78{8.0}	98{10.0}
作動油量 (L)	26.0		50.0	51.0	
質量 (t)	1.4	1.6	1.8	2.9	4.3

項目/機種	RG-80	RG-100S	RG-100	RG-100L	RG-125
加圧能力 (kN){ton}	784{80}	980{100}			1225{125}
折り曲げ長さ (mm)	2505	2600	3100	4100	3100
上下ストローク長さ (mm)	100				
シリンダー数 (本)	3				
接近速度(mm/sec)	50HZ	38	49		40
	60HZ	45	59		48.5
折り曲げ速度 (mm/sec)	50HZ	7.0	8.3		7.5
	60HZ	8.5	10.1		9.0
かえり速度 (mm/sec)	52			53	40
油圧ポンプモーター出力 (kW)	5.5	7.5			11.0
A点における許容片荷重値* (kN){ton}	98{10.0}	137{14.0}			
作動油量 (L)	51.0	65.0			94.0
質量 (t)	5.1	6.0	6.4	7.5	7.1

※：A点の位置は前ページの図を参照してください。