



SHOTmini 100S

卓上型塗布ロボット仕様・価格

型式	MINI100S-3A	SHOTMINI-SL	SM300-3A	SM300-4A
価格	686,500	956,500	2,200,000	2,550,000
制御軸数		3軸		4軸
動作範囲	X、Y軸	100mm	200mm	300mm
	Z軸	50mm		80mm
	W軸	-		
動作速度	X、Y軸	0.1 - 800mm/sec		0.1 - 500mm/sec
	Z軸	0.1 - 350mm/sec	1 - 200mm/sec	0.1 - 200mm/sec
繰返し位置決め精度	±0.01mm		±0.005mm	
可搬質量	テーブル側	8kg	5kg	20kg
	ヘッド側	2kg		7kg
連続補間	3次元 直線/円弧	3次元直線/2次元円弧		
プログラム容量	2,500ステップ	4,000ステップ		
電源・消費電力	AC100 ~ 240V 50/60Hz	AC100 50/60Hz	AC100 ~ 240V 50/60Hz	
消費電力	120VA		150VA	
外形寸法	W204 × D264 × H422mm	W304 × D304 × H422mm	W510 × D580 × H540mm	W510 × D580 × H618mm
	質量	約10kg	約13kg	約38kg
オプション	吸着コントローラー、安全カバー、外部操作ボックス、各種ホルダー			

塗布パターン編集ソフト

型式	MuCAD 3.1-CD	MuCAD 3.1E-CD	MuPRO1.0	MuPRO1.0E
価格	250,000	250,000	200,000	200,000
言語	日本語版	英語版	日本語版	英語版
適用機種	SHOTMINI SL, SM300-3A/4A用		MINI100S-3A用	



AW-50



アワトロン用シリンジホルダー仕様・価格

品名	型式	価格	数量
1ml用ホルダー	AW-H1	6,000	1
3ml用ホルダー	AW-H3E	6,000	1
5ml用ホルダー	AW-H5	6,000	1
10ml用ホルダー	AW-H10	6,000	1
20ml用ホルダー	AW-H20	6,000	1
30ml用ホルダー	AW-H30	8,000	1
50ml用ホルダー	AW-H50	10,000	1

シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン

シリンジに液体材料を充填する際に生じた気泡を遠心力にて高能力脱泡します。

特長

- 液体材料を充填したシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作
- 約5分間でスピーディに脱泡完了

シリンジ用遠心脱泡機仕様・価格

型式	AW-20	AW-50
価格	175,000	285,000
設定タイマー	0.5 ~ 10min.	
適用シリンジ	1、3、5、10、20ml	1、3、5、10、20、30、50ml
搭載本数	2本搭載(オプション:4本搭載)	
電源	AC100 50/60Hz	
消費電力	300W	600W
外形寸法	W326 × D376 × H178.5mm	W426 × D506 × H230mm
質量	約12kg	約19kg
備考	シリンジホルダー(別売)が2ヶ必要です	

AW-20の20mlのみオプション4本搭載できません。