

■ 要 目



機 種		T CGD 150	T-IGD 150	
回 転 数	と い し 軸	5,000・6,000rpm	32,000rpm	60,000rpm
	主 軸	190・310・515・850・1,400rpm		
工 作 物 の 直 径	最 大	35mm	22mm	12mm
	最 小	0,8mm	8mm	3mm
機 械 の 能 力	セ ン タ 間 距 離	150mm		
	チャックの径	コレット 3方締チャック	6mm(特殊仕様12mm) 50mm	
	テーブルの振り(直径)	105mm		
テ ー ブ ル	最大左右方向移動量	手 動	150mm	
		自 動	80mm	
	最大旋回角	±4,5°		
と い し 台	自動送り速度(3段)	50~1,120mm/min	110~2,700mm/min	
と い し 台	最大前後方向移動量	30mm		
	最大旋回角	±90°		
と い し 車	外 径	max. 125mm	max. 18mm	max. 10mm
	内 径	19.05mm	min. 3mm	min. 2mm
	幅	max. 13mm	max. 14mm	max. 10mm
電 動 機	と い し 駆 動 用	0,2kw 3,000/3,600rpm (50/60Hz)		
	主 軸 駆 動 用	0,2kw 1,500/1,800rpm (50/60Hz)		
	冷 却 水 用	0,04kw 3,000/3,600rpm (50/60Hz)		
大 き さ	床面から主軸中心までの高さ	1,100mm		
	高 さ	1,520mm		
	所 要 床 面 積	1,250 × 985mm		
重 量 (約)	480kgf			

■ 標準付属品

<p>T CGD 150 : センタ仕専用主軸台および心押台</p> <ul style="list-style-type: none"> 振れ止め 1式 といし整形装置A形 1式 といし整形装置心押台取付形 1式 といしフランジ 1個 オイルカン 1個 センタ(正センタ2ヶ) 1組 スハナ類 1組 といし軸潤滑油 1ℓ ケレ- (0~φ15まで5種類 各1) 1式 といし 1個 	<p>T-IGD 150 : チャック仕専用主軸台(特殊主軸台)</p> <ul style="list-style-type: none"> 振れ止め 1式 といし整形装置A形 1式 ●3方締チャック (0~φ25・φ25~φ50) いずれか1個 オイルカン 1個 スハナ類 1組 ドライバ- 1個
---	--

■ 特別付属品

<p>T CGD 150 : チャック仕専用主軸台(特殊主軸台)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3方締チャック 0~φ25 1個 3方締チャック φ25~φ50 1個 コレットチャック 各種(最大φ6) 1組 センタスリーブ 1個 コレットチャック早締装置 1式 マグネチックフィルタ 1式 といし整形装置B形(円弧整形用) 1式 B2.5(半径2.5mmまで) B5(半径5mmまで) といし角度整形装置 1式 照 明 灯 1式 バラシングスタンド 1式 バラシングピース (といしフランジ用) 1式 レベリングボルト 1式 大型特殊主軸台(maxチャック径φ12) 1式 バラシングアーバ 	<p>T-IGD 150 : 内面研削軸 各種</p> <ul style="list-style-type: none"> エクステンション 各種 3方締チャック (0~φ25・φ25~φ50) いずれか1個 コレットチャック各種(最大φ6) 各種 コレットチャック早締装置 1式 マグネチックフィルタ 1式 といし車 各種 照 明 灯 1式 レベリングボルト 1式 12万回転高速内研装置 1式
---	--