



●機械仕様

		YR3-115	YR5-130	YR5-150
能力	穴あけ能力	mm 40(S45C)/50(FC25)	50(S45C)/60(FC25)	50(S45C)/60(FC25)
	ねじ立能力	mm M30(S45C)/M36(FC25)	M48(S45C)/M55(FC25)	M48(S45C)/M55(FC25)
	中ぐり能力	mm 120(S45C・FC25)	120(S45C)/180(FC25)	120(S45C)/180(FC25)
	リーマ能力	mm 40(S45C・FC25)	50(S45C・FC25)	50(S45C・FC25)
主軸	主軸中心からコラム前面までの距離	mm 290~1150	290~1300	305~1505
	主軸からベース上面までの距離	mm 400~1320	370~1290	380~1430
	下軸受部の直径	mm 65	75	75
	上下移動量	mm 300	300	300
	テーパ穴	M.T.No.4	M.T.No.5	M.T.No.5
	回転速度交換数	12段	12段	12段
	回転速度:4P-60Hz <4P-50Hz>	rpm 40, 60, 90, 135, 200, 240, 300, 360, 540, 800, 1200, 1800	<33, 50, 75, 110, 165, 200, 250, 300, 450, 665, 1000, 1500>	
	送り速度交換数	9段	9段	9段
送り速度	mm/rev.	0.05, 0.08, 0.11, 0.15, 0.25, 0.34, 0.46, 0.74, 1.00		
ベース	ベースの大きさ: H×W×D	mm 190×860×1900	190×900×2050	215×900×2360
	作業面の大きさ: W×D	mm 705×1100	750×1200	750×1500
アコラム	コラムの直径	mm φ320	φ320	φ350
	主軸の左右移動距離	860	1010	1200
	アームの上下移動距離	620	620	750
電動機	主軸用	kW 2.2-4P	3.7-4P	3.7-4P
	アーム昇降用	kW 1.1-6P	1.1-6P	1.5-6P
	クランプ用	kW 0.4-4P	0.4-4P	1.1-4P
据付	高さ	mm 2720	2855	3040
	所要床面積: W×D	mm 1200×2300	1300×2500	1300×2700
	重量	kg 3000	3200	4000