

仕様寸法

項	目	単位	YR3-115
能力、容量	コラム表面から主軸中心線までの距離	mm	290~1150
	主軸端からベース面までの距離	mm	410~1320
	穴あけ能力(S45Cのとき)	mm	40
	(FC25のとき)	mm	50
	ネジ立て能力(S45Cのとき)	mm	M30
	中グリ能力(S45Cのとき)	mm	120
	(FC25のとき)	mm	120
コラム、アーム	コラムの直径	mm	320
	主軸の左右移動距離	mm	860
	アームの上下移動距離	mm	620
主軸	直径(下軸受部)とクイルの径	mm	65×85
	穴のテーパ		M.T. No.4
	回転変換数		12
	回転数 4 P60Hz	r. p. m	40, 60, 90, 135, 200, 240, 300, 360, 540, 800, 1200, 1800
	50Hz		33, 50, 75, 113, 167, 200, 250, 300, 450, 667, 1000, 1500
上下移動距離	送り量変換数	mm	300
	送り量	mm/rev	0.05, 0.08, 0.11, 0.15, 0.25 0.34, 0.46, 0.74, 1.00
ベース	大きサ(高さ×幅×長さ)	mm×mm×mm	190×860×1900
	作業面の大きサ(幅×長さ)	mm×mm	705×1100
電動機	主軸用	KW-P	2.2KW 4P
	上下用	KW-P	1.1KW 6P
	クランプ用	KW-P	0.4KW 4P
	機械の高サ	mm	2720
	所要床面積(幅×長さ)	mm×mm	1200×2300
	正味重量	kg	2800

外径図および基礎据付図

