

## 3. 仕様

項目	1000	1500	2000	2500	3000
ベッド上の振り／クロス上の振り	330mm (8D+6B) 610mm / 330mm (4QC+4B) 290mm (4QC+6B)				
芯間距離	1060mm	1570mm	2080mm	2590mm	3100mm
主軸端形状	A <sub>1</sub> -11" (A <sub>2</sub> -11" はオプション)				
主軸貫通穴径	φ104mm (φ166mmはオプション)				
主軸回転数／主軸速度変換数	6~2200R.P.M. (3~1000, 4~1300R.P.M.はオプション) 全自動無段 (周速一定制御)				
刃物台形状	8角ディスクタレット+対向6角ボーリングタレット (4QC+4B, 4QC+6Bはオプション)				
工具取付本数	14本 (外形8本+外形, 端面, 内径6本)				
刃物台×軸移動量	540mm				
刃物台Z軸移動量	1035mm	1545mm	2055mm	2565mm	3075mm
早送り速度	X, Z両軸10000mm/min				
心押軸径×ストローク	φ100mm×130				
心押軸センタ	MT No.5回転センター内蔵形				
主電動機／総電源容量	AC 30HP (22kw) /KVA				
機械の全高	2115mm				
製品総重量	5400kg	5900kg	6700kg	7200kg	7700kg