

4.4 各部

- X-Y ステージ部
 - 有効ストローク : 250 × 200 mm
 - ステージ面の大きさ : 500 × 400 mm
 - ステージガラスの大きさ : 280 × 230 mm
 - 被検物精度保証質量 : 5 kg
 - 被検物耐久保証質量 : 15 kg
 - ステージガラス許容質量 : 15 kg
- 上下動部
 - 有効ストローク : 200 mm
- ズーム鏡筒部
 - ズーム比 : 10倍
 - 倍率範囲 : 0.35 ~ 3.5 ×
 - NA : 0.027 ~ 0.11
 - ズーム位置 : 0.35 / 0.6 / 1 / 1.8 / 3.5 ×
 - 物体上視野 : 13.3 × 10 ~ 1.33 × 1 mm
 - WD : 73.5 mm (但しレーザ AF 使用時は63 mm)
- 照明
 - 透過 : 白色 LED 拡散光
 - 垂直落射 : 白色 LED テレセントリック
 - リング : 白色 LED 8分割 平均入射角 18°
- カメラ
 - サイズ : 1/3型
 - 出力信号 : Camera Link
 - 有効画素 : 640 × 480
- レーザ AF (オプション)
 - 方式 : 光点偏位検出方式 (入射角=検出角=35°)
 - レーザクラス : クラス1レーザ製品 (IEC60825-1 1993/Amd.2:2001)
 - WD : 63 mm