

仕様説明

M-G1062

MICROSETツールプリセッタ

UNO 20/40 autofocus Microvision III

測定範囲 400mm × 400mm

標準仕様

・画像処理システム Microvision III

メガピクセルカメラ(テレセントリックレンズ)ブルーライト

表示範囲4.5 × 4.5mm

フルスクリーン描画、45倍拡大

表示単位0.001mm、繰返し精度 ±0.002mm

- ・刃先確認機能
- ・計測ラインの固定表示機能
- ・直接的な操作が可能な測定サイクル
- ・人間工学に安全で快適な設計
- ・加工機へのツールキット一括データ転送
- ・ツールデータベース機能
- ・パスワードによる管理機能
- ・バックアップとデータ管理
- ・アブソリュート/インクリメンタル、半径/直径の表示切替
- ・インターフェース:イーサネット、USB
- ・直線2軸にHeidenhain光学式スケール搭載
- ・スライドの空圧クランプ
- ・鋳鉄構造
- ・エッジファインダー機能
- ・空圧レギュレータ、キャリブレーションツール
- ・電圧:100V-240V
- ・電気容量:最大650VA
- ・空気圧:6-8bar(6barに調整)
- ・エア消費量 最大10l/時間(使用状況によります)
- ・重量 最大300kg、寸法(アームなし)(W/I/h):510/1254/1735mm
- ・本体塗装:DMG MORI標準、グレー/ホワイト