

主要寸法及数值

仕様	機種	CLL-1000	CLL-2000	CLL-3000	CLL-4000	CLL-5000
		CLL-1500	CLL-2500	CLL-3500	CLL-4500	CLL-6000
ベッド上の振り		750	840	940		
クロススライド上の振り		435	535	635		
切落上の振り		1,000	1,100	1,200		
面板よりの切落巾		300				
ベッドの巾		550				
ベッドの長さ		2300	3375	4475	5475	6475
		2800	3875	4975	5975	7475
主軸貫通穴径		84φ		110φ		
主軸変速		12種				
主軸回転数	60Hz	(4P) 18・26・36・53・75・105・140・200・280・410・585・825				
		(6P) 12・17・24・35・50・70・95・135・190・275・390・550				
	50Hz	(4P) 15・22・30・44・60・88・120・170・235・345・490・685				
		(6P) 10・15・20・29・41・60・80・110・160・230・325・460				
親ねじのピッチ		4山/吋 or 6耗		2山/吋 or 12耗		
ねじ切範囲吋	耗	25種 2~56山/吋				
	DP	20種 14~0.5耗				
	MP	12種 8~56				
		10種 3.5~0.5				
長手送りの範囲		0.05~1.63				
前後送りの範囲		0.025~0.81				
主電動機		標準7.5KW (10P)×4P 11KW (15P)×4P 5.5KW (7.5P)×6P 特別7.5KW (10P)×6P				
中心間距離 %		1000	2000	3000	4000	5000
		1500	2500	3500	4500	6000
重量 kg		3300	4000	5000	6000	7300
		3500	4400	5500	6500	8500