

2. 本機の主な仕様

穴明け範囲	ソリッドボーリング	φ 17 - 50
穴明け長さ		1000 mm
ベッド上面から主軸中心線までの高さ		280 mm
床面から主軸中心線までの高さ		約 1050 mm
主軸回転数	(無段)	約 360 - 1200 RPM
主軸モータ	ACスピンドルモータ	連続 18.5 KW * 4 P
送り速度	(無段)	10 - 250 mm / min
早送り速度		6000 mm / min
送りモータ	ACサーボモータ	3 KW * 4 P
切削油ポンプ	1	55 L / min * 65 kgf / cm ²
	2	95 L / min * 25 kgf / cm ²
	3 = 1 + 2	155 L / min * 25 kgf / cm ²
加工物振れ止め		一式
マグネット・フィルター		360 L 用
切削油タンクの容量		2500 L
圧力頭	(φ 17 ~ 50)	UFS - 4 S
主軸用スクロールチャック		12 インチ
圧力頭スクロールチャック		10 インチ
最大電力		約 38 KW
全据え付け面積		約 12410 * 4000 mm
制御盤(一体型)		B 500 * L 1200 * H 2050 mm
チップコンベアー		幅 438 * 全長 5461 mm
ボトルボーリング用切粉受けと配管		一式
補助タンク		一式
全体カバー及び消火設備	(消火設備は日本ドライケミカル)	一式