

1 - 2 仕 様

単位：mm

	TC-22S-6	TC-22S-3	TC-22N-6	TC-22N-3
コーナー切断(SS41)	6.0× 220× 220	3.2× 220× 220	6.0× 220× 220	3.2× 220× 220
エッチノッチ(SS41)	—	—	6.0× 100× 100	3.2× 100× 100
加 圧 力	25 TON	10 TON	25 TON	10 TON
ス ト ロ ー ク	MAX 40	MAX 40	MAX 40	MAX 40
電 動 機	3.7KW× 4 P×200V	2.2KW× 4 P×200V	3.7KW× 4 P×200V	2.2KW× 4 P×200V
常 用 油 圧	140kg/cm ²	60kg/cm ²	140kg/cm ²	60kg/cm ²
使 用 油 量	52 ℓ	45 ℓ	52 ℓ	45 ℓ
占 床 面 積	1100× 950	1000× 965	1100× 1465	1000× 1355
機 械 室 量	1100kg	850kg	1400kg	1000kg

※上記切断能力はSS-41で表示しています。

ステンレス切断の場合は、上記表示の50%の能力で御使用下さい。

標準附属品……フートスイッチ1ヶ（全機種）

エッチノッチユニット 75×100 1set (TC-22N-3・TC-22N-6)