

4-4 標準機械仕様

■制御軸仕様

項目	仕 様
早送り速度	Z, X, Y, ZB, XB 20000mm/min C 198000°/min(550min ⁻¹)
最大切削送り速度	Z, X, Y, ZB, XB 10000mm/min C 10000°/min (27.8min ⁻¹)
最小設定単位	X, Y, XB 0.001mm/0.0001inch (直径値) Z, ZB 0.001mm/0.0001inch C 0.001°

■加工能力

注 記

- ・記載されている加工能力は、材料がSUS303の場合を示します。
- ・材料材質、使用工具等の加工条件により加工能力は記載数字と異なる場合があります。
- ・スロットティングユニット【54153, 54154】と正面ドリルユニット2軸型ER16用【54151】または正面ドリルユニット3軸型【66151】とを併用した場合には、材料外径部へのすり割り加工および背面のすり割り加工はできません。

項目	仕 様	備 考
最大加工径	φ20mm(25/32inch)	
最大主軸台	205mm(8inch)	1チャックストローク
ストローク	195mm(7-11/16inch)	
	202mm(7-61/64inch)	
最大穴明け能力	固定工具 φ10mm(25/64inch) 回転工具 φ8mm(5/16inch)	コレット ER16, ER11
最大切削タップ能力	固定工具 M8×P1.25 回転工具 M6×P1.0	
最大ミリング能力	回転工具 φ10mm(25/64inch)	
最大切削ダイス能力	固定工具 M8×P1.25	
最大スロットティング能力	回転工具 幅1.5mm×深さ4mm	カッタ1枚の場合

■機械構造

項目	仕 様	備 考
操作勝手	右勝手	
構造	機・電・油一体構造	
大きさ	長さ×幅×高さ 2210×1120×1700mm	レベリングパッド含む
	芯高 1060mm	
	重量 約2200kg	

■メインスピンドル仕様

項 目	仕 様	備 考
回転速度	500~10000min ⁻¹	
変 速	S5桁直接指令	
回転制御	ACスピンドルドライブ	
割り出し	C軸制御	
駆動モータ	2.2kW (CONT.) / 3.7kW (15min/50%ED)	

■刃物台仕様

注 記

・カートリッジ式回転工具ユニット、スリーブはオプションです。

項 目	仕 様	備 考
形 式	櫛刃型刃物台 L字型構造	2軸制御
工具本数	バイト 6本	ツーリングシステム 一覧表参照
	□12×100~135mm	
	□12.7×100~135mm	
	スリーブ 4本	オプション
	回転工具 3~8本	クロス専用工具3本は標準 カートリッジ式工具取付は2箇所 カートリッジ式工具はオプション
工具ホルダ&スリーブ		301, 331, 401, 411, 421, 541, 571, 661系列
回転工具	回転速度	max. 8000min ⁻¹
	変 速	S4桁直接指令
	回転制御	ACサーボドライブ
	駆動モータ	1.2kW

■クーラント装置仕様

項 目	仕 様	備 考
設置方式	機外別置型	
タンク容量	155L	
クーラントモータ	0.4kW	
安全装置	切削油レベル検出装置	タンク内の切削油量不足検出
	切削油流量検出装置	切削油の流量不足検出【54459】〈オプション〉
切削油	水溶性/不水溶性	

4-4 標準機械仕様

■油圧装置仕様

項 目	仕 様	備 考
設置方式	本体取付型	
タンク容量	10 L	
常用圧力	3.4 MPa	
油圧ポンプモータ	0.75 kW	
油圧作動油	鉱油系油圧作動油 粘度グレード ISO VG 32	推奨油：シェルテラスオイル 32

■空圧装置仕様

項 目	仕 様	備 考
常用圧力	0.5 MPa	圧縮空気供給源はユーザにて用意して下さい。
配管口径	Rc 1/4	
使用空気量	7.0 m ³ /h (ANR) 不水溶性切削油使用時 11.0 m ³ /h (ANR) 水溶性切削油使用時	7.0 または 11.0 m ³ /h (ANR) はエアブローを10秒/分とエアパージを使用の場合の値です。給材機の使用空気量は含みません。

■潤滑装置仕様

項 目	仕 様	備 考
給油箇所	ボールねじ部	Z 軸, X 軸, Y 軸
吐出油量	1.5 cm ³	吐出間隔：60分/50Hz、50分/60Hz
タンク容量	0.8 L	有効容量：0.55 L
ポンプモータ	3 W	
安全装置	潤滑油レベル検出装置	タンク内の潤滑油量不足検出
潤滑油	摺動面潤滑油 粘度グレード ISO VG 68	推奨油：モービルバクトラオイル No. 2 S L C

4-4 標準機械仕様

■電源設備

項 目		仕 様	備 考
電源	電 圧	3相AC200V $\pm 10\%$	
	周波数	50/60Hz $\pm 1\text{Hz}$	
	容 量	負荷運転平均電力: 7.0KVA	