

仕様（標準タイプ）

本機

テーブル左右移動距離（X 軸）	570 mm
テーブル前後移動距離（Y 軸）	370 mm
クイル上下移動距離（Z 軸）	350 mm
補助テーブルストローク（U 軸 × V 軸）	120 × 120 mm
ワークテーブル寸法（幅 × 奥行）	806 × 496 mm
加工タンク寸法（幅 × 奥行）	1,050 × 720 mm
最大加工物寸法	770 × 520 × 340（浸漬：280）mm
最大加工物質量	1,000 kg
床面からテーブル上面までの距離	995 mm
テーパ加工制御角度	±25°（ワーク厚み 100 mm において）
ワイヤ張力	3 ~ 23 N（0.3 ~ 2.3 kgf）
ワイヤ速度（MAX）	420 mm/sec
ワイヤ径（標準タイプ）	φ0.15 ~ φ0.30 mm
ワイヤ径（高速タイプ）	φ0.15 ~ φ0.33 mm
ワイヤリール質量	8 kg
機械本体寸法（幅 × 奥行 × 高さ）	2,450 × 2,580 × 2,390 mm
機械据付け寸法（幅 × 奥行き）	3,550 × 3,700 mm（メンテスペース含まず）
機械本体質量	4,500 kg

サービスタンク

サービスタンク外形寸法 （幅 × 奥行 × 高さ）	725 × 2,550 × 2,000 mm
サービスタンク質量	
サービスタンク容量	600（乾燥質量）kg
純水器	800 L
加工液濾過方法	18 L
	3 ペーパーフィルタ交換式（内圧式）