

機械の仕様は以下に示す通りです。

[ $\alpha$ -T14iF シリーズ]

項 目		仕 様		
		$\alpha$ -T14iFs	$\alpha$ -T14iF	$\alpha$ -T14iFL
移動量	X 軸移動量 (テーブル左右)	300mm	500mm	700mm
	Y 軸移動量 (サドル前後)	300+100mm	400mm	
	Z 軸移動量 (主軸頭上下)	330mm		
	テーブル上面から 主軸端面までの距離	150~480mm		
	コラム前面から 主軸中心線までの距離	380mm		
テーブル	テーブル作業面の大きさ	630mm×330mm	650mm×400mm	850mm×410mm
	テーブルの最大積載質量	200kg (均一荷重)	300kg (均一荷重)	300kg (均一荷重)
	テーブル上面の形状	14mmT 溝 3 本 125mm ピッチ		
主軸	主軸回転速度	100~10,000min <sup>-1</sup>		
	主軸テーパ穴	7/24 テーパーNo.30		
送り速度	早送り速度	(X,Y,Z) 54000 mm/min		
	切削送り速度	1~30000mm/min		
タレット装置	工具交換方式	タレット式 (主軸単独作動方式)		
	ツールシャンク形状	MAS BT30		
	ブルスタッド形式	MAS P30T-1 (45°)		
	工具収納本数	14 本		
	工具最大径	テーパゲージ面からの距離/最大径 0~28mm/50mm 34~120mm/80mm 120~250mm/40mm (工具重量 3kg 選択のとき 80mm)		
	工具最大長さ	200mm	250mm (仕様により異なります)	
	工具選択方式	ランダム近回り方式		
	工具最大質量	最大 2kg/本 (総質量: 15kg)	または	最大 3kg/本 (総質量: 22kg)
	工具交換時間 (カット・ツー・カット)	約 1.6 秒	または	約 2.0 秒
電動機	主軸用電動機	FANUC AC SPINDLE MOTOR 5.5kW (10 分定格) / 3.7kW (連続定格)		
	送り軸用電動機	FANUC AC SERVO MOTOR MODEL $\alpha$ iS8/4000 X, Y, Z: $\alpha$ iS8/4000 (2.0KW)		
所要動力源	電源	AC200~220V+10~-15% 3 相 50/60Hz±1Hz 10kVA		
	空気圧源	0.35~0.55MPa (但し, ゲージ圧) (0.5MPa 推奨) 0.13m <sup>3</sup> /min (130L/min) (大気圧下流量) 固形物(公称値) 5 $\mu$ m 以下 水分 圧力露点 10°C 以下 一次側油分濃度 1mg/Nm <sup>3</sup> 以下		

項 目		仕 様		
		$\alpha$ -T14iFs	$\alpha$ -T14iF	$\alpha$ -T14iFL
機械の大きさ	機械の高さ	2236±10mm		
	所要床面の大きさ	995mm×2210mm	1565mm×2040mm	2115mm×2040mm
	機械質量 (数値制御装置を含む)	約 1950kg	約 2000kg	約 2100kg
精度 (JIS B 6201 による)	位置決め精度	0.006 mm/300mm		
	繰返し位置決め精度	±0.002mm		

[ $\alpha$ -T21iF シリーズ]

項 目		仕 様		
		$\alpha$ -T21iFs	$\alpha$ -T21iF	$\alpha$ -T21iFL
移動量	X 軸移動量 (テーブル左右)	300mm	500mm	700mm
	Y 軸移動量 (サドル前後)	300+100mm	400mm	
	Z 軸移動量 (主軸頭上下)	330mm		
	テーブル上面から 主軸端面までの距離	150~480mm		
	コラム前面から 主軸中心線までの距離	400mm		
	テーブル	テーブル作業面の大きさ	630mm×330mm	650mm×400mm
テーブルの最大積載質量		200kg (均一荷重)	300kg (均一荷重)	300kg (均一荷重)
テーブル上面の形状		14mmT 溝 3 本 125mm ピッチ		
主軸	主軸回転速度	100~10,000min <sup>-1</sup>		
	主軸テーパ穴	7/24 テーパーNo.30		
送り速度	早送り速度	(X,Y,Z) 54000 mm/min		
	切削送り速度	1~30000mm/min		
タレット装置	工具交換方式	タレット式 (主軸単独作動方式)		
	ツールシャンク形状	MAS BT30		
	プルスタッド形式	MAS P30T-1 (45°)		
	工具収納本数	21 本		
	工具最大径	テーパゲージ面からの距離/最大径 0~28mm/50mm 34~120mm/80mm 120~250mm/40mm (工具重量 3kg 選択のとき 80mm)		
	工具最大長さ	190mm <sup>*1</sup>	250mm <sup>*1</sup>	
	工具選択方式	ランダム近回り方式		
	工具最大質量	最大 2kg/本 (総質量: 23kg)	または	最大 3kg/本 (総質量: 33kg)
	工具交換時間 (カット・ツー・カット)	約 1.6 秒	または	約 2.0 秒

\*1 仕様により異なります