

2. 機械本体仕様

基本仕様については、カタログを参照ください。

2-1. テーブル

<input type="checkbox"/> 標準テーブル付き	SCV-611F,811F および SCH-622F,822F は、テーブル付きが標準です。
<input type="checkbox"/> サブテーブル	幅 600×奥行 300 呼び 14 T溝付き、質量 60kg 許容積載質量 200kg
<input type="checkbox"/> サブテーブルL	幅 750×奥行 300 呼び 14 T溝付き ロングサイズ:CNC円テーブルに心押台等取付用
<input checked="" type="checkbox"/> ターンテーブル (180° 旋回)	テーブル径 ϕ 650×厚さ 27 (空圧駆動) 操作パネル付, 許容積載質量 25kg × 2個
<input type="checkbox"/> テーブル無	
<input type="checkbox"/> その他	

2-2. 主軸関係

<input checked="" type="checkbox"/> 標準仕様	V6F/V8F : 1~8,000min ⁻¹ (ACスピンドルモータ連続定格 1.1kW/10 分定格 3.7kW)
<input type="checkbox"/> 特殊仕様	

2-3. タレットヘッド スピンドル仕様

タレットに取り付けて出荷

<input type="checkbox"/> 標準スピンドル (多軸ヘッドは取り付けません。)	本
<input checked="" type="checkbox"/> 高剛性ベアリング組込みスピンドル	6 本
<input type="checkbox"/> Vスピンドル (オイルミスト潤滑) MAX.15,000min ⁻¹	本
<input type="checkbox"/> タレットヘッドの割出し時間 <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> 標準外 <input type="checkbox"/> 打ち合せ要	S
<input type="checkbox"/> 多軸取付けスピンドル (質量 4.5kg×取付数量3個を越える場合は、 <u>製作可否および割出し時間</u> について別途打ち合わせのうえ、決定します。)	本
<input type="checkbox"/> 予備スピンドル (タレットに取り付けず出荷) タレットNo.割出確認用ドグ <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	本

2-4. 操作盤

<input checked="" type="checkbox"/> 和文
<input type="checkbox"/> 英文

2-5. スプラッシュガード

<input type="checkbox"/> 無	
<input type="checkbox"/> フルサイズ	
<input type="checkbox"/> オートドア	片開き横移動です。右→左へ開
<input checked="" type="checkbox"/> フルサイズ	ターンテーブル用
<input checked="" type="checkbox"/> その他	センターダクト付き、サイドドア引き戸仕様、エアセンサ付き

2-6. クーラントタンク

クーラントノズル用電磁弁、切屑流し用電磁弁は AC100V です。

<input type="checkbox"/> 無	
<input type="checkbox"/> タンク不要	クーラントノズルおよび AC100V 電磁弁のみ取り付け
<input type="checkbox"/> 100Lタンク	180Wクーラントポンプ1基, 切粉カゴ1個含む
<input checked="" type="checkbox"/> 100Lタンク	750Wクーラントポンプ1基, 切屑流し用配管1式、 スプラッシュガン1式
<input checked="" type="checkbox"/> その他	オイルスキマー
<input type="checkbox"/> 追加切粉カゴ数	___ 個
<input type="checkbox"/> 切屑流し用配管工事1式	
<input checked="" type="checkbox"/> スプラッシュガン	スプラッシュカバーの右外側前面に取り付けます。
<input checked="" type="checkbox"/> 切屑搬送装置 (チップコンベア)	塗装はメーカーの標準色とする。指定色の場合は連絡ください。 メーカー ミタカクーラント 型式 MR30LL-10-SN 塗装色 マンセル N3.0

2-7. ボールねじおよび送りリニアガイド部の潤滑

給油ポンプメーカー : リューベ

<input checked="" type="checkbox"/> 自動給油潤滑 (標準仕様)
<input type="checkbox"/> ボールねじ オイル&エア潤滑仕様 (既納品に改造不可です。)

2-8. 塗装色

クーラントポンプは指定色の対象としません。塗料はアクリルウレタン塗料を使用します。

<input checked="" type="checkbox"/> 標準色	スギノホワイト 本体, スプラッシュガード, コントローラ, 操作盤 ダークグレー(N3.0) 架台, クーラント メタリックブルー 前面ドア
<input type="checkbox"/> ご指定色	マンセル記号() <input type="checkbox"/> つや有り <input type="checkbox"/> 半つや消し ご注文時には必ず色見本を添付ください。

2-9. 特殊仕様

<input type="checkbox"/> 無	
<input checked="" type="checkbox"/> 有	・クランプ用SOLユニット(Ast, Bst 各1個)
	・エアポスト規格外(4-Rc1/4)
	・治具取り忘れ防止センサー