

仕様 (標準タイプ)

本機

テーブル左右移動距離 (X 軸)	370 mm
テーブル前後移動距離 (Y 軸)	270 mm
クイル上下移動距離 (Z 軸)	250 mm
補助テーブルストローク (U 軸 × V 軸)	120 × 120 mm
ワークテーブル寸法 (幅 × 奥行)	606 × 396 mm
加工タンク寸法 (幅 × 奥行)	850 × 620 mm
最大加工物寸法	570 × 420 × 240 (浸漬 : 230) mm
最大加工物質量	500 (浸漬 : 350) kg
床面からテーブル上面までの距離	995 mm
テーパ加工制御角度	±25° (ワーク厚み 100 mm において)
ワイヤ張力	3 ~ 23 N (0.3 ~ 2.3 kgf)
ワイヤ速度 (MAX)	420 mm/sec
ワイヤ径 (標準タイプ)	φ0.15 ~ φ0.30 mm
ワイヤ径 (高速タイプ)	φ0.15 ~ φ0.33 mm
ワイヤリール質量	8 kg
機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	2,125 × 2,200 × 2,220 mm
機械据付け寸法 (幅 × 奥行き)	3,200 × 3,200 mm (メンテスペース含まず)
機械本体質量	3,400 kg

サービスタンク

サービスタンク外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	650 × 2,080 × 2,080 mm
サービスタンク質量	400 (乾燥質量) kg
サービスタンク容量	600 L
純水器	18 L
加工液濾過方法	3 ペーパーフィルタ交換式 (内圧式)