

仕様
 機械名 ストレートサイドタイプ 油圧プレス
 形式番号 SHP-200
 加圧能力 200 TON
 ストローク 600 mm
 オープンハイト 800 mm
 テーブル面積 1200mm×1000mm
 ラム下面積 1200mm×900mm
 フレーム間距離 1120mm

ダイクッション
 能力
 ストローク 50 TON
 パッド面積 250mm
 700mm×600mm

テーブル高さ 1030mm
 シリンダー $\phi 300 \times 600$ ST×1本
 ダイクッション シリンダー $\phi 150 \times 250$ ST×1本
 速度 高速下降 微速下降 加圧
 油圧ユニット¹⁵ KW×4P 200V 50HZ
 操作選択 寸動 安全1行程

操作(1)フートスイッチ方式
 (2)ペンダント式押釦 コード後面迄
 (3)プレス前後面、操作盤全面非常停止釦

平衡装置 ラックピニオン方式
 安全装置 安全落下ロックピン取付

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	No. REQ	REMARKS
1				

No.	DATE	DESCRIPTION	DESIGNER	CHECKER	APPROVER
SCALE		SHP-200			
3RD ANGLE PROJECTION		200ton 油圧プレス			

ヤマシタエンジニアリング株式会社

