

## SL600G

## 仕様

## 本機

X 軸移動距離	600 mm
Y 軸移動距離	400 mm
Z 軸移動距離	350 mm
補助テーブルストローク (U 軸 × V 軸)	150 × 150 mm
加工タンク内寸法 (幅 × 奥行)	1050 × 710 mm
最大加工物寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	800 × 570 × 340 mm (噴流) 800 × 570 × 280 mm (浸漬)
最大加工物質量	1000 kg
床面からテーブル上面までの距離	995 mm
テーパ加工制御角度	±25° (ワーク厚み 130 mm において)
ワイヤ張力	3 ~ 23 N
ワイヤ速度 (MAX)	420 mm/sec
ワイヤ径	φ0.10 ~ φ0.3 mm
ワイヤポビン質量	8 kg
機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	2,495 × 2,885 × 2,345 mm (電源、サービスタンク、ワイヤバケット含む)
機械据付寸法 (幅 × 奥行)	3,880 × 4,235 mm
機械本体質量	4,600 kg (電源含む)

## サービスタンク

サービスタンク外形寸法 (幅 × 奥行)	725 × 2,504 mm
サービスタンク質量	600 (乾燥質量) kg
サービスタンク容量	800 L
加工液濾過方法	3 ペーパーフィルタ交換式 (内圧式)
純水器	18 L