

		項 目	単 位	PSG-126DX
加工範囲	長さ×幅×高さ		mm	1200×600×595
テーブル	作業面の大きさ(長さ×幅)		mm	1250×600
	テーブル上面からトイシ下面までの距離		mm	595
	取付ける標準チャック寸法		mm	1200×600×100
	標準チャック質量		kg	530
	工作物許容質量(チャックを含む)		kg	2500
	T溝の幅×数		mm×数	20×3
	左右送り	最大移動量		mm
油圧送り速度		m/min	2~25	
ハンドル1回転送り量		mm	25	
前後送り	最大移動量		mm	660
	ハンドル1回転送り量		mm	5
	ダイヤル1目盛送り量		mm	0.02
	間欠油圧送り量		mm	5~35
	連続油圧送り速度		m/min	0.3~5
上下送り	早送り速度		m/min	0.36
	手動切込量	ハンドル1回転送り量(×1/×10)	mm	0.1/1
		ダイヤル1目盛送り量(×1/×10)	mm	0.001/0.01
	自動切込送り量	粗研切込み送り量	μm	1~6,8,10,15,20,25,30,35,40,50
		精研切込み送り量	μm	1~10
	精研削量		μm	2,5,10,15,20,30,40,50
	スパークアウト回数		回	0~5
	トイシ	外径×幅×内径		mm
回転速度(50/60Hz)		min ⁻¹	980/1100	
電動機	トイシ軸用		kw/P	7.5/6
	油圧ポンプ用		kw/P	3.7/6
	上下送り用(ACサーボモータ)		kw	0.75
電源	所要電源			200/220VAC,50/60Hz,3相
	所要電力		KVA	24
占有面積	間口×奥行×高さ		mm	5400×2693×2195
重量	正味		kg	7800

※標準色はブラウン系ライトグレー(マンセル記号5Y6/1)です。