



仕 様

MM-SL65・75-1J

A-1

1. SL-65 機械関係仕様

		SL-65A	SL-65B	SL-65C
ベ ッ ド 上 の 振 り		φ890/前カバー φ700		φ1080/前カバーφ800
往 復 台 上 の 振 り		φ560		φ660
心 間 最 大 距 離		900		—
最 大 縦 送 り 距 離 (Z)		860		770
最 大 横 送 り 距 離 (X)		350		
最 大 加 工 径		φ660		
ベ ッ ド 巾	往復台側	480		
	心押台側	280		—
ベ ッ ド 傾 斜 角		45°		
往 復 台 傾 斜 角		55°		
主 軸 中 心 線 ま だ の 高 さ (床 よ り)		1100		1160
主 軸 ノ ー ズ		A ₁ -11	A ₂ -11	A ₁ -20
主 軸 穴 テ ー パ		1/20テーパ、φ113	1/20テーパ、φ164	φ268、1/20テーパ
主 軸 穴 径		φ105	φ160	φ260
主 軸 回 転 数	高速仕様	10~1800	10~1010	7~660
	低速仕様	6~1135	6~847	
タ レ ッ ト ヘ ッ ド 形 状		12角		
刃 物 取 付 本 数		12本		
標 準 使 用 バ イ ト		32角		
刃 物 台 回 転 方 向		正転、逆転		
刃 物 台 割 出 し モ ー タ		油圧モーター		
刃 物 台 カ ッ プ リ ン グ		φ320		
刃 物 台 ク ラ ン プ 力		14000 kg (60kg/cm ²)		
心 押 軸 の 径		φ110		—
心 押 軸 / 心 押 台 の ス ト ロ ー ク		100/680 6.5 m/min (60Hz)		—
心 押 軸 内 テ ー パ		M. T. 4 (ビルトイン)		—
心 押 軸 の 推 力		1500kg (60kg/cm ²)		—
ボ ー ル ネ ジ (早 送 り)	X	φ36 P=6 (5000 mm/min)		
	Z	φ60 P=12 (8000 mm/min)		
主 軸 用 モ ー タ		FANUC AC30kw/37kw(異電圧DC30kw/37kw) YASNAC DC30kw/37kw		
送 り モ ー タ	X	FANUC モデル10(1.1kw), YASNAC UGCMED-15MC66(1.5kw)		
	Z	FANUC モデル30(2.8kw), YASNAC UGCMED-37MC(3.7kw)		
総 電 気 量		FANUC : 69KVA (114KVA), YASNAC 80KVA (91KVA)		
総 重 量		8800 kg		9800 kg